



Vierkantlineal

Ausführung/Bearbeitung

Kräftiges Vierkantprofil. Die Längsmessflächen und die 4 äußeren Längsmesskanten sind eben, gerade, parallel und im Winkel 90° zueinander liegend feinst geschliffen und geläppt. Die Lieferung erfolgt in einem Aufbewahrungskasten in besonders stabiler Ausführung.

Genauigkeit

Ebenheits-, Parallelitäts- und Rechtwinkligkeitstoleranz siehe Tabelle.

Material

nichtrostender Stahl, gehärtet

Prüfprotokoll/Kalibrierschein

Prüfprotokoll im Lieferumfang enthalten. Die Messergebnisse sind auf nationale Normale rückführbar. Werks-Kalibrierschein oder DAkkS-Kalibrierschein auf Wunsch.

Andere Abmessungen sowie Vierkantlineale aus Mechanikeramik - Al₂O₃ auf Anfrage.

TECHNISCHE TABELLE

Länge	ca. mm	300	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000
Querschnitt	ca. mm	25x25	30x30	30x30	35x35	40x40	45x45	50x50	60x60	60x60
JFA Genauigkeit	mm	0,002	0,002	0,002	0,002	0,003	0,003	0,004	0,004	0,005
Gewicht	ca. kg	1	2,5	3	5	8	11	18	32	42
JFA Bestell-Nr.	452027	03	04	05	06	08	10	12	15	20

